Modello	KM25 - KM25BLACK	KM24G	KM24A
Tipologia	Tastiera touch capacitiva	Tastiera grafica LCD	Tastiera LCD
Zone filari a bordo	---	2x	2x
Zone wireless a bordo	16x	---	---
Uscite PGM a bordo	---	1x (Open Collector fino a 15mA)	1x (Open Collector fino a 15mA)
Sensore di temperatura	---	Integrato	Integrato
Lettore di prossimità	Integrato	---	---
Numero di TAG gestiti	2000	---	---
Programmazione F-Keys	32		
Protocollo	KRBUS e Wireless KRBUS	KRBUS	KRBUS
Tipo zone loop	Wireless	NC, NO, NC / EOL, NO / EOL, NC / DEOL, NO / DEOL	NC, NO, NC / EOL, NO / EOL, NC / DEOL, NO / DEOL
Alimentazione	9~14V		
Assorbimento in allarme	<200 mA	---	---
Assorbimento con retrolluminazione	110 mA	80 mA	80 mA
Assorbimento in standby	<50 mA	<68 mA	<68 mA
Sirena a bordo	Speaker integrato	Speaker integrato	Buzzer integrato
Interfaccia utente	Menu con i comandi più usati sul touch screen	Menu con short help text	Menu con short help text
Dimensioni	92 x 134 x 13,5 mm	92 x 133 x 13,5 mm	92 x 133 x 13,5 mm
Certificazioni	ROHS		
Temperatura in funzione	0 °C - 50 °C		
Interfaccia di programmazione	USB mini-B		
Interfaccia di aggiornamento FW	USB mini-B		



Potenzialità delle **KM25**

Integrare le tastiere KM25 nel sistema di protezione di abitazioni ed esercizi commerciali permette di **semplificare** il lavoro dell'installatore, grazie alle ridotte procedure di cablaggio, utilizzando un solo cavo, e di **migliorare** la resa dell'impianto grazie al lettore chiave integrato e soprattutto alla gestione delle 16 zone wireless a bordo, che possono essere associate ai sensori di movimento, ai contatti magnetici o ad altri dispositivi wireless.

