| Modello | P64 |
|---|---|
| Nr. di zone in centrale | 7 / 14 con raddoppio + 1 zona a 2 fili per sensore incendio |
| Nr. max di zone (con espansioni) | 64 |
| Uscite programmabili (su pannello) | 3 |
| Nr. max di uscite programmabili | 16 |
| Codici Utente (Utente + Master + Installatore) | 63+1 |
| Coercizione | Supportata (codice utente + 1) |
| Zona chiave | Supportata, tipo bistabile e mono |
| Aree | 4 |
| Aree condivise | Supportate |
| Timer | 16 |
| Nr. max di tastiere / moduli sul BUS | 15 |
| Nr. di eventi | 512 mostrati in tastiera |
| Comunicatore PSTN | Mediante modulo PSTP (opzionale) |
| Interfaccia seriale integrata | TTL Seriale |
| Protocollo BUS | KRBUS proprietario + KRBUS interno |
| Protocollo comunicatore | Contact ID, 4x2 |
| Nr. max di numeri telefonici utente da contattare | Fino a 4 numeri (modulo PSTP opzionale); fino a 5 numeri Utente (modulo GSVPG opzionale) |
| Programmazione remota da PSTN | Supportata |
| Sensore tipo “Roller” o conta impulsi | Supportato |
| Sensore tipo “Vibration” o vibrazione | Supportato |
| Sensibilità zona “Roller” | 0.01 - 0.25 sec. |
| Sensibilità zona normale | 0.1 - 2.5 sec. |
| Terminazione di zona | NC, NO, NC / EOL, NO / EOL, NC / DEOL, NO / DEOL, Vibrazione, Roller (conta impulsi) |
| Modalità inserimento | 4 modalità disponibili (Totale, Parziale, Notturno, Vacanze) |
| Definizione di zona | 23 tipologie disponibili (Ingresso / Uscita, Istantanea, Perimetrale, A seguire, etc.) |
| Attributi di zona | Abilita esclusione, nessun allarme, inserimento chiusura della porta, percorso di ingresso, percorso di uscita, verifica incendio, allarmi limitati, segnalazioni limitate, pre-allarme, inserimento notturno |
| Definizione PGM | 19 tipologie disponibili |
| Attributi PGM | Inversione, Impulsiva, Associata, Pre-allarme, Notifica Inserimento, Notifica Inserimento fallito, Conferma Inserimento, Conferma Disinserimento, Cancella stato allarme |
| Certificazioni | +EN50131, Grado 2 |
| Dimensioni scheda (mm) | 145 x 77 |
| Dimensione box (mm) | 260 x 280 x 95 |
| Certificazione ambientale | RoHS |
| Temperatura di lavoro | Da -10 °C a +50 °C |
| Tastiere supportate | KM25, KM24G |