Modello	PAS832
Nr. di zone in centrale	8 / 16 con raddoppio
Nr. max di zone (con espansioni)	32
Uscite programmabili (su pannello)	3
Nr. max di uscite programmabili	16
Codici Utente (Utente + Master + Installatore)	31+1
Coercizione	Supportata
Zona chiave	Supportata, tipo bistabile e mono
Aree	4
Aree condivise	Supportate
Timer	16
Nr. max di tastiere / moduli sul BUS	15
Nr. di eventi	512 mostrati in tastiera
Comunicatore PSTN	A bordo
Interfaccia seriale integrata	TTL Seriale
Protocollo BUS	KRBUS proprietario + KRBUS interno
Protocollo comunicatore	Contact ID, 4x2
Nr. max di numeri telefonici utente da contattare	Fino a 4 numeri (modulo PSTP opzionale); fino a 5 numeri Utente (modulo GSVPG opzionale)
Programmazione remota da PSTN	---
Sensore tipo “Roller” o conta impulsi	Supportato
Sensore tipo “Vibration” o vibrazione	Supportato
Sensibilità zona “Roller”	0.01 - 0.25 sec.
Sensibilità zona normale	0.1 - 2.5 sec.
Terminazione di zona	NC, NO, NC/EOL, NO/EOL, NC/DEOL, NO/DEOL, Vibrazione, Roller
Modalità inserimento	4 modalità disponibili (Totale, Parziale, Notturno, Vacanze)
Definizione di zona	23 tipologie disponibili (Ingresso / Uscita, Istantanea, Perimetrale, A seguire, etc.)
Attributi di zona	Abilita esclusione, nessun allarme, inserimento chiusura della porta, percorso di ingresso, percorso di uscita, verifica incendio, allarmi limitati, segnalazioni limitate, pre-allarme, inserimento notturno
Definizione PGM	19 tipologie disponibili
Attributi PGM	Inversione, Impulsiva, Associata, Pre-allarme, Notifica Inserimento, Notifica Inserimento fallito, Conferma Inserimento, Conferma Disinserimento, Cancella stato allarme
Certificazioni	+EN50131, Grado 2
Dimensioni scheda (mm)	145 x 77
Dimensione box (mm)	260 x 280 x 95
Certificazione ambientale	RoHS
Temperatura di lavoro	Da -10 °C a +50 °C
Tastiere supportate	KM25, KM24G